



TYPE CODERING: ACDB-50/35-400-R/E-T-A-V + G2-25

NL**ACD:**DUBBELWERKENDE
HYDRAULISCHE CILINDER**B:**Uitvoering:
X: Basisuitvoering zonder bevestiging

A: Gelast oog aan bodem en stang.

B: Gelast oog aan bodem.

C1: Flens aan voorzijde cilinder;
centering voorzijde.C2: Flens aan voorzijde cilinder;
centering achterzijde.

D: Flens aan bodem.

E: Schommeljuk aan cilinderbuis.

F: Voetbevestiging.

G: Gelast oog met lager aan bodem,
(normaal lager).G/G: Gelast oog met lager aan bodem
en stang (normaal lager).GK/GK: Gelast oog met lager aan bodem
en stang (normaal lager, smal huis).

H: Gaffel aan bodem.

K: Gelast oog met lager aan bodem
(breed lager).K/K: Gelast oog met lager aan bodem
en stang (breed lager).**50/35:**

Maat van boring / stangdiameter.

400:

Slag: naar wens.

R:Aansluiting: R: Withworth draad.
M: Metrische draad.**E:**Ontluchtingsschroeven (weglaten in-
dien onnodig).**T:**Stangafdichting: Standaard uitvoering
zonder aanduiding.
T: Tandem stangafdichting.**A:**Zuigerafdichting:
Standaard uitvoering met Compact
zuigerafdichting zonder aanduiding.
A: AQ zuigerafdichting.**V:**

Viton afdichtingen.

G2-25:Bevestigingsoog: Op de stang
geschroefd (weglaten indien onnodig).Als bijzondere uitvoering zijn kleinere of
grotere aansluitingen mogelijk, deze zijn
als volgt opgenomen in de type aandui-
dingen:**ACDB-50/35-400-R1/2"**
Zie maattabellen**D**HYDRAULIKZYLINDER
DOPPELTWIRKENDBauform:
X: Grund Ausführung ohne Befestigung.A: Geschweißtes Auge am Boden und
Stange.

B: Geschweißtes Auge am Boden.

C1: Flansch am Zylinderkopf,
Zentrierung vorne.C2: Flansch am Zylinderkopf,
Zentrierung hinten.

D: Flansch am Boden.

E: Schwenkzapfen am Zylinderkopf.

F: Fußbefestigung.

G: Geschweißtes Auge mit Gelenklager
am Boden (normales Lager).G/G: Geschweißtes Auge mit Gelenkla-
ger am Boden und Stange,
(normales Lager).GK/GK: Geschweißtes Auge mit Gelenk-
lager am Boden und Stange,
(normales Lager und Schmalgehäuse).

H: Gabel am Boden.

K: Geschweißtes Auge mit Gelenklager
am Boden (breites Lager).K/K: Geschweißtes Auge mit Gelenklager
am Boden und Stange (breites lager).

Masse der Bohrung / Stange Durchmesser.

Hub: nach Wunsch.

Anschlüsse: R: Withworth Rohrgewinde.
M: Metrisches Gewinde.Entlüftung schrauben (entfällt bei nicht
bedarf).Stangendichtung: Standard Ausführung
ohne Bezeichnung.
T: Tandem Stangendichtung.Kolbendichtung:
Standard Ausführung mit Compact
Kolbendichtung ohne Bezeichnung.
A: AQ Kolbendichtung.

Viton Dichtungen.

Befestigungsauge: Aufgeschraubt auf die
Kolbenstange (entfällt bei nicht bedarf).Als Sonderausführung sind kleinere und
Größere Anschlüsse möglich: diese sind
dann in der Typenbezeichnung entspre-
chend nachstehendem Beispiel anzugeben:**ACDB-50/35-400-R1/2"**
Siehe Maßtabelle**GB**DOUBLE ACTING
HYDRAULIC CYLINDERMounting style:
X: Basic cylinder without mounting.A: Welded male clevis eye on bottom and
rod.

B: Welded male clevis eye on bottom.

C1: Flange head end, location diameter
on rod side of flange.C2: Flange head end, location diameter
on body side of flange.

D: Flange on bottom end.

E: Cylinder head trunnion.

F: Foot mounting.

G: Welded spherical bearing male clevis
eye on bottom (standard bearing).G/G: Welded spherical bearing male cle-
vis eye on bottom and rod
(standard bearing).GK/GK: Welded spherical bearing male
clevis eye on bottom and rod
(standard bearing, thinner house).

H: Female clevis eye on bottom.

K: Welded spherical bearing male clevis
eye on bottom (wide bearing).K/K: Welded spherical bearing male cle-
vis eye on bottom and rod (wide bearing)

Dimensions of bore / rod diameter.

Stroke: please specify.

Connection ports: R: Withworth thread.
M: Metric thread.

Air bleeder (leave if not needed).

Rod seal: Standard type not specified in
code.
T: Tandem rod seal.Piston seal:
Standard type with Compact piston seal
not specified in code.
A: AQ Piston seal.

Viton seals.

Clevis eye: Screwed to the rod,
(leave if not needed).When smaller or larger connections are
required, specify your requirements in
the code as following example:**ACDB-50/35-400-R1/2"**
See mounting style tables